



STRECH FILM **AUTOMÁTICO**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Stretch Film Automático, es una película estirable de alta transparencia y performance, fabricado a base de polietileno de baja densidad, en un proceso de coextrusión - Cast Film, cuya alta resistencia mecánica y bajo espesor lo hacen especial para ser utilizados en líneas semiautomáticas y automáticas.



Embalaje firme y estable



Máxima retención de carga



Protección contra polvo y humedad



100% reciclable

CARACTERÍSTICAS

- Excelentes propiedades físico mecánicas; alta resistencia a la tensión y retención de carga.
- Niveles de estiramiento de 200-300%, según la necesidad del cliente.
- Alta adherencia, permitiendo mayor vida del emblistado.
- Excelentes propiedades ópticas, alto brillo y transparencia.
- Es plástico 100% reciclable.

BENEFICIOS

- Ahorra hasta un 50% de material versus la aplicación manual.
- Ideal para aplicar en líneas semiautomáticas y automáticas, garantizando una aplicación homogénea.
- Le da una excelente estabilidad a la carga al sujetarlo firmemente, para su almacenaje y transporte.
- Garantiza el consumo de la misma cantidad de film por pallets.

NOMENCLATURA COMERCIAL	ANCHO DE LÁMINA (mm)	PESO NETO/ROLLO (Kg)	ESPESOR (μ)
10"	254	5-10	20 a 25
20"	580	10-20	14 a 25
30"	762	10-25	17 a 25
40"	1016	10-25	17 a 25

APLICACIONES

Su principal aplicación se da en procesos de embalajes con máquinas paletizadoras automáticas o semiautomáticas, en líneas continuas de producción.

Su calidad y resistencia mecánica permiten un paletizado óptimo, logrando un embalaje firme y estable tanto para el almacenaje, como para el transporte del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

- Almacenar en su caja original, ambiente cerrado y en temperaturas entre 17°C a 30°C.
- El apilamiento es de forma vertical y como máximo 4 niveles

GARANTÍAS

El producto tiene una garantía de 12 meses en condiciones de almacenamiento recomendado.